



Su geçirmez
SAHA MONTAJ
KONNEKTÖR SERİSİ



Su geçirmez SAHA MONTAJ 'T' KONNEKTÖR

Ürün Kodu

- **WPT-03** : Su Geçirmez Saha Montaj 'T' Konnektör

Teknik Özellikler

Çalışma Parametreleri

- Voltaj Değeri : 250VAC
- Akım Değeri : 15A Max.
- Minimum Kablo Dış Çapı : 6mm
- Maksimum Kablo Dış Çapı : 10mm



Teknik Parametreler

- Kontak Direnci : 10 mΩ
- İzolasyon Değeri : 500 MΩ at 500VDC
- Sıcaklık Parametresi : -40°C + 105°C
- IP Sınıfı : IP68
- Gövde Materyali : PA66
- Terminal Materyali : Nikel - Piring Kaplama
- Conta Malzemesi : EPDM 70Sh A

Elektriksel Parametreler

- Kontak Adedi : 3
- Akım Değeri : 15A
- Voltaj Değeri : 500VAC
- Dayanıklılık Voltajı : 1500VAC



Su geçirmez SAHA MONTAJ DÜZ KONNEKTÖR



Ürün Kodu

- **WPI-03** : Su Geçirmez Saha Montaj Düz Konnektör

Teknik Özellikler

Çalışma Parametreleri

- Voltaj Değeri : 250VAC
- Akım Değeri : 15A Max.
- Minimum Kablo Dış Çapı : 6mm
- Maksimum Kablo Dış Çapı : 10mm



Teknik Parametreler

- Kontakt Direnci : 10 mΩ
- İzolasyon Değeri : 500 MΩ at 500VDC
- Sıcaklık Parametresi : -40°C + 105°C
- IP Sınıfı : IP68
- Gövde Materyali : PA66
- Terminal Materyali : Nikel - Pirinç Kaplama
- Conta Malzemesi : EPDM 70Sh A

Elektriksel Parametreler

- Kontakt Adedi : 3
- Akım Değeri : 15A
- Voltaj Değeri : 250VAC
- Dayanıklılık Voltajı : 1500VAC





Su geçirmez
SAHA MONTAJ
KONNEKTÖR SERİSİ